

CABINETS PLUG-IN UNITS - OEM

Hermetically sealed units

Set point temperature	Single door cabinet								Double door cabinet					
	400 liters				700 liters				1400 liters				2000 liters	
	Std. Efficiency		High Efficiency		Std. Efficiency		High Efficiency		Std. Efficiency		High Efficiency		Std. Efficiency	
	Model	Pg	Model	Pg	Model	Pg	Model	Pg	Model	Pg	Model	Pg	Model	Pg
0°C	STC E-PL	2	-	-	STA E-PL	2	STA HE-PL	2	STA E-PH	2	STA HE-PH	2	STA E-PE	5
-2°C	STC E-PLV	3	STC HE-PLV	3	STA E-PLV	3	STA HE-PLV	3	STA E-PHV	3	STA HE-PHV	3	STA E-PEV	5
-20°C	STC E-NLV	4	-	-	STA E-NLV	4	STA HE-NLV	4	STA E-NHV	4	STA HE-NHV	4	-	-

COUNTER PLUG-IN UNITS - OEM

Hermetically sealed units

Set point temperature	2-3 doors / 500 Liters								4-5 doors / 850 Liters							
	h=480 mm				h=630 mm				h=480 mm				h=630 mm			
	Std. Efficiency		High Efficiency		Std. Efficiency		High Efficiency		Std. Efficiency		High Efficiency		Std. Efficiency		High Efficiency	
	Model	Pg	Model	Pg	Model	Pg	Model	Pg	Model	Pg	Model	Pg	Model	Pg	Model	Pg
0° C	STB E-PI	8	STB HE-PI	8	STB E-PL	7	STB HE-PL	7	STB E-PG	8	STB HE-PG	8	STB E-PH	7	STB HE-PH	7
-2° C	STB E-PIV	10	STB HE-PIV	10	STB E-PLV	9	STB HE-PLV	9	STB E-PGV	10	STB HE-PGV	10	STB E-PHV	9	STB HE-PHV	9
-20°C	-	-	-	-	STB E-NLV *	11	STB HE-NLV *	11	-	-	-	-	-	-	-	-

*(350 Lt.)

SYSTEMS FOR CABINET REMOTE APPLICATION

Evaporating units	Fino a 1400 lt. / Up to 1400 lt.	Pg
	Model	
0° C	-	-
-2° C	STA RLR	6
-20° C	STA RHR	6

SYSTEMS FOR COUNTER REMOTE APPLICATION

Evaporating units	350 lt.	700 lt.	Pg
	Model	Model	
0° C	-	STB Slim	12
-2° C	-	STB RR	12
-20° C	STB RR	-	12

I dati in tabella sono indicativi e possono essere cambiati a giudizio TECO / All data are approximate and may be changed without notice by TECO

Updated 27/04/2021

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 Fax +39 0544 280084

www.tecoonline.com

info@tecoonline.com

Reg. Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 – R.E.A. n.118737 – Cap. Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839

CLIMATE CLASS 5 (according to UNI EN 16825)						
Modello	STC E-PL	STA E-PL	STA HE-PL	STA E-PH	STA HE-PH	Model
Codice	STC#XX5PLX22	STA#XX5PLX22	STA#XX7PLX22	STA#XX5PHX22	STA#XX7PHX22	Code
Volume refrigerato	400 lt.	700 lt.		1400 lt.		Refrigerated volume
Temperatura d'impiego	0 / +10 ° C					Operating temperature
Alimentazione	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	Supply
Potenza frigorifera compressore	282 W	342 W	342 W	513 W	513 W	Compressor cooling capacity
Potenza elettrica	192 W	219 W	175 W	300 W	256 W	Power consumption
Corrente assorbita	1,19 A	1,12 A	0,87 A	1,57 A	1,32 A	Intensity
Compressore modello	DLE4CN RSIR	EMC3119U RSCR	EMC3119U RSCR	EMC3130U RSCR	EMC3130U RSCR	Compressor model
Cilindrata compressore	4,00 cm³	4,53 cm³	4,53 cm³	6,92 cm³	6,92 cm³	Compressor displacement
Refrigerante ecologico	R290 – 55g 	R290 – 65g 	R290 – 65g 	R290 – 62g 	R290 – 62g 	Ecological refrigerant
Sbrinamento	Natural					Defrosting
Recupero condensa	Si / Yes					Condensation trap
Temperatura ambiente	+12 / +40 °C – UR 40%					Ambient temperature
Misure foro da praticare (mm)	435x190	510x385				Hole measurements
Dimensioni (mm)	505x530x265	615x690x290				Dimensions (mm)
Peso	17 kg	18 kg	18 kg	21 kg	21 kg	Weight

Condizioni EN12900 : Temperatura ambiente +35° C, evaporazione -10° C, condensazione +50° C / ASHRAE conditions : Ambient temperature +35° C, evaporating -10° C, condensing +50° C

I dati in tabella sono indicativi e possono essere cambiati a giudizio TECO / All data are approximate and may be changed without notice by TECO

Updated 27/04/2021

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 Fax +39 0544 280084

www.tecoonline.com

info@tecoonline.com

Reg. Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 – R.E.A. n.118737 – Cap. Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839

CLIMATE CLASS 5 (according to UNI EN 16825)							
Modello	STC E-PLV	STC HE-PLV	STA E-PLV	STA HE-PLV	STA E-PHV	STA HE-PHV	Model
Codice	STC#XX5PLV22	STC#XX7PLV22	STA#XX5PLV22	STA#XX7PLV22	STA#XX5PHV22	STA#XX7PHV22	Code
Volume refrigerato	400 lt.		700 lt.		1400 lt.		Refrigerated volume
Temperatura d'impiego	-2 / +10 ° C						Operating temperature
Alimentazione	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	Supply
Potenza frigorifera compr.	282 W	285 W	342 W	342 W	513 W	513 W	Compr. cooling capacity
Potenza elettrica	192 W	168 W	219 W	175 W	300 W	256 W	Power consumption
Corrente assorbita	1,19 A	0.77 A	1,12 A	0,87 A	1,57 A	1,32 A	Intensity
Compressore modello	DLE4CN RSIR	DLE4CN RSCR	EMC3119U RSCR	EMC3119U RSCR	EMC3130U RSCR	EMC3130U RSCR	Compressor model
Cilindrata compressore	4,00 cm³	4,00 cm³	4,53 cm³	4,53 cm³	6,92 cm³	6,92 cm³	Compressor displacement
Refrigerante ecologico	R290 – 55g 	R290 – 55g 	R290 – 65g 	R290 – 65g 	R290 – 62g 	R290 – 62g 	Ecological refrigerant
Sbrinamento	Hot gas	Hot gas	Hot gas	Hot gas	Hot gas	Hot gas	Defrosting
Recupero condensa	Sì / Yes						Condensation trap
Temperatura ambiente	+12 / +40°C – UR 40%						Ambient temperature
Misure foro da praticare	435x190		510x385				Hole measurements
Dimensioni (mm)	505x530x265		615x690x290				Dimensions (mm)
Peso	18 Kg	18 Kg	18 kg	18 kg	21 kg	21 kg	Weight

Condizioni EN12900 : Temperatura ambiente +35° C, evaporazione -10° C, condensazione +50° C / ASHRAE conditions : Ambient temperature +35° C, evaporating -10° C, condensing +50° C

I dati in tabella sono indicativi e possono essere cambiati a giudizio TECO / All data are approximate and may be changed without notice by TECO

Updated 27/04/2021

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 Fax +39 0544 280084

www.tecoonline.com

info@tecoonline.com

Reg. Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 – R.E.A. n.118737 – Cap. Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839

MONOBLOCCHI REFRIGERANTI PER ARMADI BT (-20°C)

COOLING PLUG-IN UNITS FOR CABINETS (-20°C)

CLIMATE CLASS 5 (according to UNI EN 16825)						
Modello	STC E NLV	STA E-NLV	STA HE-NLV	STA E-NHV	STA HE-NHV	Model
Codice	STC#XX5NLV22	STA#XX5NLV22	STA#XX7NLV22	STA#XX5NHV22	STA#XX7NHV22	Code
Volume refrigerato	400 lt.	700 lt.		1400 lt.		Refrigerated volume
Temperatura d'impiego	-20 / -15 ° C					Operating temperature
Alimentazione	230V 50Hz					Supply
Potenza frigorifera compr	383 W	410 W	410 W	584 W	584 W	Compr cooling capacity
Potenza elettrica	349 W	428 W	360 W	622 W	554 W	Power consumption
Corrente assorbita	2,27 A	2,29 A	1,84 A	3,41 A	2,96 A	Intensity
Compressore modello	NLE12,6CNL CSIR	NEU2155U CSR	NEU2155U CSR	NT2180U CSR	NT2180U CSR	Compressor model
Cilindrata compressore	12,6 cm³	13,5 cm³	13,5 cm³	22,4 cm³	22,4 cm³	Compressor displacement
Refrigerante ecologico	R290 – 75g 	R290 – 70g 	R290 – 70g 	R290 – 95g 	R290 – 95g 	Ecological refrigerant
Sbrinamento	Hot gas	Hot gas	Hot gas	Hot gas	Hot gas	Defrosting
Recupero condensa	Sì / Yes					Condensation trap
Temperatura ambiente	+12 / +40°C – UR 40%					Ambient temperature
Misure foro da praticare	435x190	510x385				Hole measurements
Dimensioni (mm)	505x530x265	615x695x330				Dimensions (mm)
Peso	22Kg	26 kg	26 kg	36 kg	36 kg	Weight

Condizioni EN12900 : Temperatura ambiente +35° C, evaporazione -30° C, condensazione +50° C / ASHRAE conditions : Ambient temperature +35° C, evaporating -30° C, condensing +50° C

I dati in tabella sono indicativi e possono essere cambiati a giudizio TECO / All data are approximate and may be changed without notice by TECO

Updated 27/04/2021

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 Fax +39 0544 280084

www.tecoonline.com

info@tecoonline.com

Reg. Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 – R.E.A. n.118737 – Cap. Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839

CLIMATE CLASS 5 (according to UNI EN 16825)			
Modello	STA E-PE	STA E-PEV	Model
Codice	STA#XX5PEX22	STA#XX5PEV22	Code
Volume refrigerato	2000 lt.		Refrigerated volume
Temperatura d'impiego	0 / +10° C	-2 / +10° C	Operating temperature
Alimentazione	230V 50Hz	230V 50Hz	Supply
Potenza frigorifera compressore	933 W	933 W	Compressor cooling capacity
Potenza elettrica	579 W	579 W	Power consumption
Corrente assorbita	3,04 A	3,04 A	Intensity
Compressore modello	NEU2155 CSR	NEU2155 CSR	Compressor model
Cilindrata compressore	13,5 cm ³	13,5 cm ³	Compressor displacement
Refrigerante ecologico	R290 – 100g 	R290 – 100g 	Ecological refrigerant
Sbrinamento	Natural	Hot gas	Defrosting
Recupero condensa	Si / Yes		Condensation trap
Temperatura ambiente	+12 / +40°C – UR40%		Ambient temperature
Misure foro da praticare (mm)	510x385		Hole measurements (mm)
Dimensioni (mm)	615x695x330		Dimensions (mm)
Peso	26 kg	26 kg	Weight

Condizioni ASHRAEHBP46 : Temperatura ambiente +35° C, evaporazione -30° C, condensazione +50° C / ASHRAEHBP46 conditions : Ambient temperature +35° C, evaporating -30° C, condensing +50° C

I dati in tabella sono indicativi e possono essere cambiati a giudizio TECO / All data are approximate and may be changed without notice by TECO

Updated 27/04/2021

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 Fax +39 0544 280084

www.tecoonline.com

info@tecoonline.com

Reg. Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 – R.E.A. n.118737 – Cap. Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839

Modello	STA RLR	STA RHR		Model
Codice	STA#XX5RLR04	STA#XX5RHR04	STA#XX5RHR04	Code
Volume refrigerato	Fino a 1400 lt. / Up to 1400 lt.			Refrigerated volume
Temperatura d'impiego	-2 / +10 ° C	-2 / +10 ° C	-20 / -15 ° C	Operating temperature
Alimentazione	230V 50/60Hz			Supply
Capacità frigorifera evaporatore	400 W*	600 W *	500 W **	Evaporator cooling capacity
Idoneo per	R134a	R134a	R452a	Suitable for
Passo alette	4,00 mm	4,00 mm		Fin spacing
Portata ventilatore evaporatore	260 m³/h	260 m³/h		Evaporator fan air flow
Connessioni Øin / Øout	8,00 / 7 mm	8,00 / 9,52 mm		Connections Øin / Øout
Corrente assorbita in raffreddamento	0,25 A	0,25 A		Intensity in cooling
Sbrinamento / corrente assorbita	Electric / 1,5 A	Electric / 2,6 A		Defrosting
Recupero condensa	Si / Yes	Si / Yes		Condensation trap
Evaporazione condensa	Accessorio / Optional			Condensation evaporation
Misure foro da praticare (mm)	510x385			Hole measurements (mm)
Dimensioni (mm)	615x690x305			Dimensions (mm)
Peso	6kg	11 kg		Weight

* Evaporazione -10° C, condensazione +55° C, sotto raffreddamento 5 K, temperatura vano 0° C / Evaporating -10° C, condensing +55° C, subcooling 5 K, chamber temperature 0° C
 ** Evaporazione -30° C, condensazione +45° C, sotto raffreddamento 5 K, temperatura vano -20° C / Evaporating -30° C, condensing +45° C, subcooling 5 K, chamber temperature -20° C

I dati in tabella sono indicativi e possono essere cambiati a giudizio TECO / All data are approximate and may be changed without notice by TECO

Updated 27/04/2021

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 Fax +39 0544 280084

www.tecoonline.com

info@tecoonline.com

Reg. Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 – R.E.A. n.118737 – Cap. Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839

CLIMATE CLASS 5 (according to UNI EN 16825)					
Modello	STB E-PL	STB HE-PL	STB E-PH	STB HE-PH	Model
Codice	STB#XX5PLX22D/S	STB#XX7PLX22D/S	STB#XX5PHX22D/S	STB#XX7PHX22D/S	Code
Volume refrigerato	500 lt.		850 lt.		Refrigerated volume
Temperatura d'impiego	0 / +10°C				Operating temperature
Alimentazione	230V 50/60Hz		230V 50Hz		Supply
Potenza frigorifera compressore	282 W	285 W	421 W	421 W	Compressor cooling capacity
Potenza elettrica	206 W	161 W	288 W	241 W	Power consumption
Corrente assorbita	1,31 A	1,00 A	1,50 A	1,16 A	Intensity
Compressore modello	DLE4CN RSIR	DLE4CN RSCR	DLE5,7CN RSCR	DLE5,7CN RSCR	Compressor model
Cilindrata compressore	4,00 cm³	4,00 cm³	5,70 cm³	5,70 cm³	Compressor displacement
Refrigerante ecologico	R290 – 42g 	R290 – 42g 	R290 – 70g 	R290 – 70g 	Ecological refrigerant
Sbrinamento	Natural				Defrosting
Recupero condensa	Si / Yes				Condensation trap
Temperatura ambiente	+12 / +40°C – UR 40%				Ambient temperature
Misure foro da praticare (mm)	390x305				Hole measurements (mm)
Dimensioni (mm)	490x285x630				Dimensions (mm)
Peso	22 kg	22 kg	24 kg	24 kg	Weight

Condizioni EN12900 : Temperatura ambiente +35° C, evaporazione –10° C, condensazione +50° C / ASHRAE conditions : Ambient temperature +35° C, evaporating –10° C, condensing +50° C

I dati in tabella sono indicativi e possono essere cambiati a giudizio TECO / All data are approximate and may be changed without notice by TECO

Updated 27/04/2021

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 Fax +39 0544 280084

www.tecoonline.com

info@tecoonline.com

Reg. Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 – R.E.A. n.118737 – Cap. Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839

MONOBLOCCHI REFRIGERANTI PER BANCHI TN (0°C) h. 480 mm

COOLING PLUG-IN UNITS FOR COUNTERS (0°C) h. 480 mm

CLIMATE CLASS 5 (according to UNI EN 16825)					
Modello	STB E-PI	STB HE-PI	STB E-PG	STB HE-PG	Model
Codice	STB#XX5PIX22	STB#XX7PIX22	STB#XX5PGX22	STB#XX7PGX22	Code
Volume refrigerato	500 lt.		850 lt.		Refrigerated volume
Temperatura d'impiego	0 / +10 ° C				Operating temperature
Alimentazione	230V 50Hz				Supply
Potenza frigorifera compressore	282 W	285 W	417 W	421 W	Compressor cooling capacity
Potenza elettrica	206 W	161 W	296 W	241 W	Power consumption
Corrente assorbita	1,31 A	1,00 A	1,87 A	1,16 A	Intensity
Compressore modello	DLE4CN RSIR	DLE4CN RSCR	DLE5,7CN RSIR	DLE5,7CN RSCR	Compressor model
Cilindrata compressore	4,00 cm³	4,00 cm³	5,70 cm³	5,70 cm³	Compressor displacement
Refrigerante ecologico	R290 – 80g 	R290 – 80g 	R290 – 92g 	R290 – 92g 	Ecological refrigerant
Sbrinamento	Natural				Defrosting
Recupero condensa	Sì / Yes				Condensation trap
Temperatura ambiente	+12 / +40°C – UR 40%				Ambient temperature
Misure foro da praticare (mm)	390x305				Hole measurements (mm)
Dimensioni (mm)	598x375x480				Dimensions (mm)
Peso	22 kg	22 kg	24 kg	24 kg	Weight

Condizioni ASHRAELBP : Temperatura ambiente +35° C, evaporazione -10° C, condensazione +50° C / ASHRAELBP conditions : Ambient temperature +35° C, evaporating -10° C, condensing +50° C

I dati in tabella sono indicativi e possono essere cambiati a giudizio TECO / All data are approximate and may be changed without notice by TECO

Updated 27/04/2021

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 Fax +39 0544 280084

www.tecoonline.com

info@tecoonline.com

Reg. Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 – R.E.A. n.118737 – Cap. Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839

MONOBLOCCHI REFRIGERANTI PER BANCHI TN (-2°C) h. 630 mm

COOLING PLUG-IN UNITS FOR COUNTERS (-2°C) h. 630 mm

CLIMATE CLASS 5 (according to UNI EN 16825)					
Modello	STB E-PLV	STB HE-PLV	STB E-PHV	STB HE-PHV	Model
Codice	STB#XX5PLV22D/S	STB#XX7PLV22D/S	STB#XX5PHV22D/S	STB#XX7PHV22D/S	Code
Volume refrigerato	500 lt.		850 lt.		Refrigerated volume
Temperatura d'impiego	-2 / +10° C				Operating temperature
Alimentazione	230 V 50/60 Hz		230V 50Hz		Supply
Potenza frigorifera compressore	282 W	285 W	421 W	421 W	Compressor cooling capacity
Potenza elettrica	206 W	161 W	288 W	241 W	Power consumption
Corrente assorbita	1,31 A	1,00 A	1,50 A	1,16 A	Intensity
Compressore modello	DLE4CN RSIR	DLE4CN RSCR	DLE5,7CN RSCR	DLE5,7CN RSCR	Compressor model
Cilindrata compressore	4,00 cm³	4,00 cm³	5,70 cm³	5,70 cm³	Compressor displacement
Refrigerante ecologico	R290 – 42g 	R290 – 42g 	R290 – 70g 	R290 – 70g 	Ecological refrigerant
Sbrinamento	Hot gas	Hot gas	Hot gas	Hot gas	Defrosting
Recupero condensa	Si / Yes				Condensation trap
Temperatura ambiente	+12 / +40°C – UR 40%				Ambient temperature
Misure foro da praticare (mm)	390x305				Hole measurements (mm)
Dimensioni (mm)	490x285x630				Dimensions (mm)
Peso	22 kg	22 kg	24 kg	24 kg	Weight

Condizioni EN12900 : Temperatura ambiente +35° C, evaporazione -10° C, condensazione +50° C / ASHRAE conditions : Ambient temperature +35° C, evaporating -10° C, condensing +50° C

I dati in tabella sono indicativi e possono essere cambiati a giudizio TECO / All data are approximate and may be changed without notice by TECO

Updated 27/04/2021

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 Fax +39 0544 280084

www.tecoonline.com

info@tecoonline.com

Reg. Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 – R.E.A. n.118737 – Cap. Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839

MONOBLOCCHI REFRIGERANTI PER BANCHI TN (-2°C) h. 480 mm

COOLING PLUG-IN UNITS FOR COUNTERS (-2°C) h. 480 mm

CLIMATE CLASS 5 (according to UNI EN 16825)					
Modello	STB E-PIV	STB HE-PIV	STB E-PGV	STB HE-PGV	Model
Codice	STB#XX5PIV22D/S	STB#XX7PIV22D/S	STB#XX5PGV22D/S	STB#XX7PGV22D/S	Code
Volume refrigerato	500 lt.		850 lt.		Refrigerated volume
Temperatura d'impiego	-2 / +10 ° C				Operating temperature
Alimentazione	230V 50Hz				Supply
Potenza frigorifera compressore	282 W	285 W	417 W	421 W	Compressor cooling capacity
Potenza elettrica	206 W	161 W	296 W	241 W	Power consumption
Corrente assorbita	1,31 A	1,00 A	1,87 A	1,16 A	Intensity
Compressore modello	DLE4CN RSIR	DLE4CN RSCR	DLE5,7CN RSIR	DLE5,7CN RSCR	Compressor model
Cilindrata compressore	4,00 cm³	4,00 cm³	5,70 cm³	5,70 cm³	Compressor displacement
Refrigerante ecologico	R290 – 80g 	R290 – 80g 	R290 – 92g 	R290 – 92g 	Ecological refrigerant
Sbrinamento	Hot gas				Defrosting
Recupero condensa	Sì / Yes				Condensation trap
Temperatura ambiente	+12 / +40°C – UR 40%				Ambient temperature
Misure foro da praticare (mm)	390x305				Hole measurements (mm)
Dimensioni (mm)	598x375x480				Dimensions (mm)
Peso	22 kg	22 kg	24 kg	24 kg	Weight

Condizioni EN12900 : Temperatura ambiente +35° C, evaporazione -10° C, condensazione +50° C / ASHRAE conditions : Ambient temperature +35° C, evaporating -10° C, condensing +50° C

I dati in tabella sono indicativi e possono essere cambiati a giudizio TECO / All data are approximate and may be changed without notice by TECO

Updated 27/04/2021

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 Fax +39 0544 280084

www.tecoonline.cominfo@tecoonline.com

Reg. Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 – R.E.A. n.118737 – Cap. Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839

MONOBLOCCHI REFRIGERANTI PER BANCHI BT (-20 °C) h. 630 mm

COOLING PLUG-IN UNITS FOR COUNTERS (-20°C) h. 630 mm

CLIMATE CLASS 5 (according to UNI EN 16825)			
Modello	STB E-NLV	STB HE-NLV	Model
Codice	STB#XX5NLV22	STA#XX7NLV22	Code
Volume refrigerato	350 lt.		Refrigerated volume
Temperatura d'impiego	-20 / -15 ° C		Operating temperature
Alimentazione	230V 50Hz	230V 50Hz	Supply
Potenza frigorifera compressore	383 W	384 W	Compressor cooling capacity
Potenza elettrica	357 W	317 W	Power consumption
Corrente assorbita	2,30 A	2,07 A	Intensity
Compressore modello	NLE12,6CNL RSIR	NLE12,6CNL RSCR	Compressor model
Cilindrata compressore	12,6 cm ³	12,6 cm ³	Compressor displacement
Refrigerante ecologico	R290 – 100g 	R290 – 100g 	Ecological refrigerant
Sbrinamento	Hot gas	Hot gas	Defrosting
Recupero condensa	Si / Yes		Condensation trap
Temperatura ambiente	+12 / +40°C – UR 40%		Ambient temperature
Misure foro da praticare (mm)	390x305		Hole measurements (mm)
Dimensioni (mm)	490x285x630		Dimensions (mm)
Peso	27 kg	27 kg	Weight

Condizioni EN12900 : Temperatura ambiente +35° C, evaporazione -30° C, condensazione +50° C / ASHRAE conditions : Ambient temperature +35° C, evaporating -30° C, condensing +50° C

I dati in tabella sono indicativi e possono essere cambiati a giudizio TECO / All data are approximate and may be changed without notice by TECO

Updated 27/04/2021

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 Fax +39 0544 280084

www.tecoonline.com

info@tecoonline.com

Reg. Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 – R.E.A. n.118737 – Cap. Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839

MONOBLOCCHI REMOTI PER BANCHI

REMOTE UNITS FOR COUNTERS

Modello	STB Slim	STB RR		Model
Codice	STB#XX5RHX04X	STB#XX5RHR04X	STB#XX5RHR04X	Code
Volume refrigerato	700 lt.	700 lt.	350 lt.	Refrigerated volume
Temperatura d'impiego	0 / +10 ° C	-2 / +10°C	-20 / -15 ° C	Operating temperature
Alimentazione	230V 50/60Hz			Supply
Capacità frigorifera evaporatore	350 W *	490 W*	450 W **	Evaporator cooling capacity
Idoneo per	R134a / R290	R134a	R452a	Suitable for
Passo alette	3,20 mm	4,00 mm	4,00 mm	Fin spacing
Portata ventilatore evaporatore	200 m³/h	180 m³/h	180 m³/h	Evaporator fan air flow
Connessioni Øin / Øout	6,00 / 8,00 mm			Connections Øin / Øout
Corrente assorbita	0,25 A	0,21 A	0,21 A	Intensity
Sbrinamento	Natural	Natural	Electric	Defrosting
Recupero condensa	Sì / Yes			Condensation trap
Evaporazione condensa	Accessorio / Optional			Condensation evaporation
Misure foro da praticare (mm)	390x305			Hole measurements (mm)
Dimensioni (mm)	490x190x380			Dimensions (mm)
Peso	5 kg	6 kg	6 kg	Weight

* Evaporazione -10° C, condensazione +55° C, sottoraffreddamento 5 K, temperatura vano 0° C / Evaporating -10° C, condensing +55° C, subcooling 5 K, chamber temperature 0° C

** Evaporazione -30° C, condensazione +45° C, sottoraffreddamento 5 K, temperatura vano -20° C / Evaporating -30° C, condensing +45° C, subcooling 5 K, chamber temperature -20° C

I dati in tabella sono indicativi e possono essere cambiati a giudizio TECO / All data are approximate and may be changed without notice by TECO

Updated 27/04/2021

TECO S.r.l. – Via G. Ricci Curbastro, 8 – 48124 Ravenna (Italy) – Tel. +39 0544 408333 Fax +39 0544 280084

www.tecoonline.com

info@tecoonline.com

Reg. Imprese di Ravenna, C.F. e P.IVA 01075610392 – R.E.A. n.118737 – Cap. Soc. 60.000 Euro – Registro A.E.E. IT08020000002839